

SADA NA STŘECHU LX COMFORT S TLUMIČEM A POSUVNÝM PRVKEM 20M 2QT

P709GCL

Sadu tvoří dvoubodový postroj pro zachycení pádu s automatickými smyčkami, posuvný prvek na laně s tlumičem a 2 karabinami s automatickým uzávěrem a kotevní popruh

Výhody

- Sada připravená k použití
- Strečové popruhy na ramenou
- Karabiny s automatickým uzávěrem

Oblasti použití

- Konstrukce
- Průmysl
- Logistika
- Služby

Balení

- Prodejní jednotka: sada
- Dodává se v úložném vaku s pevným dnem
- Krabice s 5 kusy

Označení	Kód
Sada na střechu	68 432 960

Prodává se také samostatně	
Postroj LX Comfort	68 432 979
Karabina LX16	68 433 029

Normy

- EN 361: 2002
- EN 362: 2004B
- EN 795: 2012 Typ B
- EN 353-2: 2002



Popis

POSTROJ

- 2bodový postroj (hrudní/zádový)
- Hliníkový zádový hliníkový D kroužek = odolné
- Automatické hliníkové přezky = rychlé nasazení / není třeba nastavovat popruhy při každém použití
- Strečové popruhy na ramenou = volnost pohybu
- Identifikační štítek uživatele
- Testovaná hmotnost 140 kg
- Barva: červená / černá

Složení:

- Popruhy: polyester
- Automatické přezky: hliník
- Zádový D kroužek: hliník

POSUVNÝ PRVEK NA PLETENÉM LANĚ

- Posuvný prvek z nerezavějící oceli, odolnost > 15 kN
- Polyesterové pletené lano 20 m, průměr 12 mm
- Smyčky s očnicí = větší trvanlivost
- Průhledná dutinka = vizuální kontrola švů
- Pohlcovač energie na popruhu
- Testovaná hmotnost 140 kg

2 SPOJKY

- Karabiny LX16 z pozinkované oceli
- Automatický uzávěr
- Odolnost 25 kN
- Otvor 16 mm

KOTEVNÍ POPRUH

- Popruh z polyesteru
- Délka 0,8 m / Šířka 20 mm
- Statická odolnost (podle EN 566) > 22 kN
- Odolnost proti prasknutí: 30 kN

