

DACH-SET LX COMFORT MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT MIT BANDFALLDÄMPFER

20M 2QT

P709GCL

Set bestehend aus einem 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss-Automatikschnallen, einem mitlaufenden Auffanggerät mit Bandfalldämpfer einschließlich Seil und 2 Karabinern mit automatischer Vierteldrehung sowie einer Rundschnlinge

Vorteile

- Gebrauchsfertiges Set
- Stretchgurte an den Schultern
- Karabiner mit automatischer Vierteldrehung

Einsatzbereiche

- Bauwesen
- Industrie
- Logistik
- Dienste

Verpackung

- Verkaufseinheit: Set
- In einer Aufbewahrungstasche mit stabilem Boden geliefert
- Karton mit 5 Stück

Bezeichnung	Code
Dach-Set	68 432 960

Auch separat erhältlich	
Auffanggurt LX Comfort	68 432 979
Karabiner LX16	68 433 029

Normen

- EN 361: 2002
- EN 362: 2004B
- EN 795: 2012 Typ B
- EN 353-2: 2002



STRETCHGURTE



ALUMINIUM
SCHNELLVERSCHLUSS-AUTOMATIKSCHNALLEN



GEPRÜFT BIS 140 KG

Beschreibung

AUFFANGGURT

- 2-Punkt-Auffanggurt (Brustbein – Rücken)
- D-Ring im Rückenbereich aus Aluminium = robust
- Schnellverschluss-Automatikschnallen aus Aluminium = schnelles Anlegen/kein Nachjustieren der Gurte vor jedem Gebrauch
- Stretchgurte im Schulterbereich = Bewegungsfreiheit
- Etikett zur Identifizierung des Trägers
- Geprüft bis 140 kg
- Farbe: Rot/Schwarz

Zusammensetzung:

- Gurtband: Polyester
- Schnellverschluss-Automatikschnallen: Aluminium
- D-Ring im Rückenbereich: Aluminium

MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT MIT GEFLOCHTENEM SEIL

- Mitlaufendes Auffanggerät aus rostfreiem Stahl, Festigkeit > 15 kN
- Geflochtenes 20 m langes Polyesterseil mit 12 mm Durchmesser
- Eingearbeitete Kauschen = größere Robustheit
- Transparente Klemme = Sichtprüfung der Nähte
- Bandfalldämpfer
- Geprüft bis 140 kg

2 VERBINDUNGSELEMENTE

- Karabiner LX16 aus verzinktem Stahl
- Automatische Vierteldrehung
- Festigkeit 25 kN
- Öffnung 16 mm

RUNDSCHLINGE

- Polyestergurtband
- Länge: 0,8 m/Breite: 20 mm
- Statische Festigkeit (gemäß EN 566) > 22 kN
- Bruchfestigkeit: 30 kN

