

KIT TETTO LX COMFORT ASSORBITORE DISPOSITIVO ANTICADUTA SCORREVOLE 20M 2QG

P709GCL

Kit composto da un'imbracatura anticaduta a 2 punti di aggancio con fibbie autobloccanti, un dispositivo anticaduta scorrevole su fune con assorbitore e 2 moschettoni con quarto di giro automatico e una fettuccia di ancoraggio

Vantaggi

- Kit pronto all'uso
- Cinghie stretch sulle spalle
- Moschettoni quarto di giro automatico

Ambiti di utilizzo

- Edilizia
- Industria
- Logistica
- Servizi

Confezionamento

- Unità di vendita: kit completo
- Kit fornito in borsa con fondo solido
- Confezione da 5 pezzi

Designazione	Codice
Kit tetto	68 432 960

Venduto anche separatamente	
Imbracatura LX Comfort	68 432 979
Moschettone LX16	68 433 029

Norme

- EN 361: 2002
- EN 362: 2004B
- EN 795: 2012 Tipo B
- EN 353-2: 2002



Descrizione

IMBRACATURA

- Imbracatura a 2 punti (sternale - dorsale)
 - D dorsale in alluminio che dura nel tempo
 - Fibbie automatiche in alluminio per un'installazione rapida e per non dover regolare le cinghie ogni volta che si usa l'imbracatura
 - Cinghie stretch sulle spalle per garantire libertà di movimento
 - Etichetta identificativa dell'operatore che indossa l'imbracatura
 - Testata per 140 kg
 - Colore: rosso/nero.
- Composizione:
- Cinghie: poliestere
 - Fibbie automatiche: alluminio
 - D dorsale: alluminio

DISPOSITIVO SU FUNE INTRECCIATA

- Dispositivo in acciaio inox resistenza > 15 kN
- Fune intrecciata in poliestere 20 m diametro 12 mm
- Asole redance per una maggiore durata
- Guaina trasparente per facilitare il controllo visivo delle cuciture
- Assorbitore di energia a cinghia
- Testata per 140 kg

2 CONNETTORI

- Moschettoni LX16 in acciaio zincato
- Quarto di giro automatico
- Resistenza 25 kN
- Apertura 16 mm

FETTUCCIA DI ANCORAGGIO

- Cinghie in poliestere
- Lunghezza 0,8 m / Larghezza 20 mm
- Resistenza statica (ai sensi di EN 566) > 22 kN
- Resistenza alla rottura: 30 kN

