

KIT DE TELHADO LX COMFORT ABSORVEDOR CORREDIÇA 20M 2QT

P709GCL

Conjunto constituído por um arnês antiqueda de 2 pontos com fivelas automáticas, uma corrediça na corda com absorvedor e 2 mosquetões automáticos com rosca 1/4, e uma fita de ancoragem

Vantagens

- Conjunto pronto a usar
- Correias elásticas nos ombros
- Mosquetões com rosca 1/4 automática

Setores de utilização

- Construção
- Indústria
- Logística
- Serviços

Acondicionamento

- Unidade de venda: conjunto
- O conjunto inclui um saco de arrumação com um fundo sólido
- Caixa de 5 peças

Designação	Código
Conjunto de telhado	68 432 960

Também vendido separadamente	Código
Arnês LX Comfort	68 432 979
Mosquetão LX16	68 433 029

Normas

- EN 361: 2002
- EN 362: 2004B
- EN 795: 2012 Tipo B
- EN 353-2: 2002



Descrição

ARNÊS

- Arnês de 2 pontos (esternal - dorsal)
- D dorsal em alumínio: durável
- Fivelas automáticas de alumínio: instalação rápida / não há necessidade de reajustar as correias cada vez que o utilizar
- Correias elásticas de ombro: liberdade de movimento
- Etiqueta de identificação do utilizador
- Testado até 140 kg
- Cor: vermelho/preto

Composição:

- Correias: Poliéster
- Fivelas automáticas: alumínio
- D dorsal: alumínio

CORREDIÇA NA CORDA TRANÇADA

- Corrediça em aço inoxidável > 15 kN
- Corda trançada de poliéster com 20 m de diâmetro 12 mm
- Fivelas revestidas para uma maior durabilidade
- Bainha transparente para o controlo visual das costuras
- Absorvedor de energia na correia
- Testado até 140 kg

2 CONECTORES

- Mosquetões LX16 de aço zincado
- Com rosca 1/4 automática
- Força 25 kN
- Abertura de 16 mm

CINTA DE ANCORAGEM

- Correia de poliéster
- Comprimento 0,8 m / Largura 20 mm
- Resistência estática (de acordo com a norma EN 566) > 22 kN
- Resistência à ruptura: 30 kN

