

SÚPRAVA NA PRÁCU NA STRECHE LX COMFORT TLMIČ ENERGIE ZLAŇOVACIA BRZDA 20M 2QT

P709GCL

Súprava pozostáva z 2-bodového postroja na zachytenie pádu s automatickými prackami, zlaňovacej brzdy s tlmičom pádu, 2 karabín s automatickým otočením o štvrtinu a kotviaceho uzla

Výhody

- Súprava pripravená na použitie
- Elastické popruhy na ramenách
- Automatické otočenie karabíny o štvrtinu

Oblasti použitia

- Stavebníctvo
- Priemysel
- Logistika
- Služby

Balenie

- Predajná jednotka: súprava
- Dodáva sa vo vrecku na uloženie s pevným dnom
- Škatuľa s 5 kusmi

| Označenie | Kód |
|-----------------------------|------------|
| Súprava na prácu na streche | 68 432 960 |

| Predáva sa samostatne | |
|-----------------------|------------|
| Popruh LX Comfort | 68 432 979 |
| Karabína LX16 | 68 433 029 |

Normy

- EN 361: 2 002
- EN 362: 2004B
- EN 795: 2012 Typ B
- EN 353-2: 2002



Opis

POSTROJ

- 2-bodový postroj (hrudný- chrbtový)
- D chrbtový z hliníka = trvalo udržateľný
- Automatické hliníkové pracky: rýchla inštalácia / nie je potrebné nastavovať popruhy pri každom použití
- Elastické ramenné popruhy = voľnosť pohybu
- Identifikačný štítok nositeľa
- Testované do 140 kg
- Farby: červená/čierna

Zloženie:

- Popruhy: polyester
- Automatické pracky: hliník
- D hrudný: hliník

ZLAŇOVACIA BRZDA NA PLETENOM LANE

- Zlaňovacia brzda z nehrdzavejúcej ocele s pevnosťou > 15 kN
- Polyesterové pletené lano 20 m s priemerom 12 mm
- Náprsné slučky = väčšia odolnosť
- Priehľadný plášť = vizuálna kontrola švov
- Tlmič energie s popruhom
- Testované do 140 kg

2 KONEKTORY

- Pozinkované oceľové karabíny LX16
- Automatické otočenie o štvrtinu
- Pevnosť 25 kN
- Otvor 16 mm

KOTVIACI UZOL

- Popruh z polyesteru
- Dĺžka 0,8 m/Šírka 20 mm
- Statická pevnosť (podľa normy EN 566) > 22 kN
- Pevnosť v ťahu: 30 kN

