

## KIT IMPALCATURE LX COMFORT ABS Y1,5M QT+2GO

P70L9MK

Kit composto da un'imbracatura anticaduta,  
2 punti di aggancio con fibbie automatiche,  
un cordino doppio da 1,5 m, un moschettone  
e 2 ganci a grande apertura

### Vantaggi

- Kit pronto all'uso
- Cinghie stretch sulle spalle
- Moschettoni quarto di giro automatico

### Ambiti di utilizzo

- Edilizia
- Industria
- Servizi

### Confezionamento

- Unità di vendita: kit completo
- Kit fornito in borsa con fondo solido
- Confezione da 5 pezzi

| Taglia     | Codice   |
|------------|----------|
| Universale | 68432952 |

| Venduto anche separatamente |          |
|-----------------------------|----------|
| Imbracatura LX Comfort      | 68432979 |
| Cordino doppio              | 68433010 |
| Moschettone                 | 68433029 |

### Norme

- EN 361: 2002
- EN 354: 2010
- EN 362: 2004B
- EN 355: 2002



CINGHIE STRETCH



FIBBIE AUTOMATICHE



TESTATO PER 140 KG

### Descrizione

#### IMBRACATURA

- Imbracatura a 2 punti (sternale - dorsale)
  - D dorsale in alluminio che dura nel tempo
  - Fibbie automatiche in alluminio per un'installazione rapida e per non dover regolare le cinghie ogni volta che si usa l'imbracatura
  - Cinghie stretch sulle spalle per garantire libertà di movimento
  - Etichetta identificativa dell'operatore che indossa l'imbracatura
  - Testata per 140 kg
  - Colore: rosso/nero.
- Composizione:
- Cinghie: poliestere
  - Fibbie automatiche: alluminio
  - D dorsale: alluminio

#### CORDINO DOPPIO

- Assorbitore di energia in cinghia di poliestere / poliammide 44 mm
- Corde intrecciate in poliammide diametro 11 mm, lunghezza 1,5 m
- Asole redance per una maggiore durata
- Guaina trasparente per facilitare il controllo visivo delle cuciture
- Testato per 140 kg

#### Connettori:

- 2 ganci a grande apertura in acciaio con bloccaggio automatico 50,8 mm / 23 kN
- 1 moschettone in acciaio zincato con quarto di giro automatico 16 mm / 25 kN

