

TŘÍDÍLNÁ SKLÁDACÍ ROUŠKA NA JEDNO POUŽITÍ AIR'FOLD OGT FFP3 D

P70YF4G

Extremně pohodlná třídílná skládací rouška díky vysoce kvalitnímu filtračnímu materiálu a účinnému ventilu AIR'PULSE

Výhody

VYSOKÝ KOMFORT PŘI DÝCHÁNÍ

- Velmi kvalitní filtrační materiál: nízký odpor při dýchání a snadnější vdechování při zachování vysokého filtračního výkonu
- Vysoce účinný výdechový ventil AIR PULSE, který zabraňuje hromadění CO2

PŘÍZPŮSOBÍ SE TVARU VAŠEHO OBLIČEJE

- Třídílné provedení: přizpůsobí se různým tvarům a velikostem obličeje
- Posuvné elastické přezky a utahování na zadní straně
- V prodeji ve dvou velikostech

SNÍŽENÍ DOPADU NA PLANETU

- Upevňovací prvky z recyklovaných plastových gumiček
- Samostatný kompostovatelný sáček, recyklovaná lepenková krabice potištená rostlinnými barvami

Testy

- Zátěžový test 120 mg (v souladu s požadavky dodatku A1: 2006 normy 143: 2000)
- Testováno na dolomitový prach (odolnost proti znečištění a delší životnost ve velmi prašném prostředí)
- Tento test je volitelným požadavkem normy EN 149

Balení

- Samostatné uzavíratelné a kompostovatelné sáčky: hygienické a přenosné se sníženým dopadem na životní prostředí
- Krabice s 10 jednotlivě balenými rouškami
- Krabice po 20 kusech

Velikost	Kód
S - s ventilem	71 272 184
M/L - s ventilem	71 386 651



TŘÍDÍLNÁ ROUŠKA



AIR PULSE



SAMOSTATNÝ UZAVÍRATELNÝ SÁČEK

Popis

- Třídílná skládací filtrační polorouška
- Ochrana proti toxickým částicím, na jedno použití
- Zadrží 99 % prachových částic (o průměru 0,6 mikronů)
- Filtrační materiál prémiové kvality: nízký odpor při dýchání pro snadnější vdechování. Poskytuje pohodlí po dlouhou dobu
- Výdechový ventil AIR PULSE: vysoká účinnost, snižuje vlhkost a hladinu CO2 uvnitř roušky, zabraňuje zamlžování u osob s brýlemi
- Hustá a příjemná nosní pěna pod předtvarovaným nosním můstkem: vodotěsnost pro všechny tvary obličeje, širší zorné pole, vhodnější pro nošení brýlí
- Recyklované plastové přezky u řemíků pro snadné nastavení
- Uťahovací systém u řemíků: přizpůsobí se různým tvarům obličeje
- Barevné řemíčky a výdechový ventil pro snadnou identifikaci stupně ochrany
- Vyrobeno v Turecku

Složení

Filtrační materiál: pětivrstvý polypropylen/polyester

Nosní můstek: hliník

Nosní pěna: PVC

Elastická přezka: latex

Rám ventilu: polykarbonát

Membrána ventilu: silikon

Omezení použití: 50 x PLH*

Maximální doba používání: 8 hodin během jednoho pracovního dne

Označení NR: Na jedno použití

Životnost: 5 let od data výroby za správných skladovacích podmínek:

> Relativní vlhkost <80 %

> Teplota mezi -20 °C a 40 °C

Nepoužívejte, pokud je obsah kyslíku < 17 % nebo v předpokládané či potenciální přítomnosti toxických plynů

*PLH: Prahová limitní hodnota

Průměrná koncentrace pro osmihodinový pracovní den a čtyřicetihodinový pracovní týden, kdy denní expozice nepředstavuje žádné zdravotní riziko

Normy

EN 149: 2001 + A1: 2009