

SKLADACIA 3-STRANNÁ MASKA NA JEDNO POUŽITIE AIR'FOLD OGT FFP3 D

P70YF4G

Mimoriadne pohodlná skladacia 3-stranná maska s vysokokvalitným filtračným médiom a výkonom ventilu AIR'PULSE

Výhody

MIMORIADNE POHODLNÉ DÝCHANIE

- Vysokokvalitné filtračné médium: nízky odpor pri dýchaní a ľahšie vdychovanie pri zachovaní vysokého filtračného výkonu
- Vysoko účinný výdychový ventil AIR PULSE, zabraňuje hromadeniu CO2

PRISPÔSOBÍ SA TVARU VAŠEJ TVÁRE

- 3-stranný dizajn: prispôsobí sa rôznym tvarom a veľkostiam tváre
- Posuvné elastické upínacie krúžky a systém ťahovania na zadnej strane
- K dispozícii v dvoch veľkostiach

ZNÍŽENÝ NEGATÍVNY VPLYV NA PLANÉTU

- Elastické upínanie vyrobené z recyklovaného plastu
- Samostatné kompostovateľné vrečko, recyklovaná kartónová škatuľa potlačená rastlinnými farbami

Skúšky

- Záťažová skúška pri 120 mg (v súlade s požiadavkami zmeny a doplnenia A1: 2006 normy 143: 2000)
- Testované na dolomitový prach (odolnosť voči znečisteniu a dlhšia životnosť vo veľmi prašnom prostredí)
- Táto skúška je voliteľnou požiadavkou normy EN 149

Balenie

- Samostatné uzatvárateľné a kompostovateľné vrečko: hygienické a prenosné so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie
- Škatuľa s 10 samostatne zabalenými maskami
- Kartónová škatuľa s 20 škatuľami

Veľkosť	Kód
S – s ventilom	71 272 184
M/L – s ventilom	71 386 651



3-STRANNÁ MASKA



AIR PULSE



SAMOSTATNÉ
UZATVÁRATEĽNÉ VRECKO

Opis

- 3-stranná skladacia filtračná polomaska
- Ochrana proti toxickým časticiam, jednorazová
- Zadrží 99 % prachu (priemerný priemer 0,6 mikrónu)
- Filtračné médium prémiovej kvality: nízky odpor pri dýchaní na ľahšie dýchanie. Dlhodobo zachované pohodlie
- Výdychový ventil AIR PULSE: vysoká účinnosť, znižuje vlhkosť a hladinu CO2 vo vnútri masky, zabraňuje zahmlievaniu v prípade nosenia okuliarov
- Hustá, pohodlná nosová pena pod vopred vytvarovaným nosovým mostíkom: poskytuje tesnenie pre všetky tvary tváre, širšie zorné pole, je vhodnejšia pri nosení okuliarov
- Krúžky na upínanie remienku z recyklovaného plastu: jednoduché nastavenie
- Systém ťahovania remienka: prispôsobí sa rôznym tvarom tváre
- Farebné pracky a výdychový ventil na jednoduchú identifikáciu stupňa ochrany
- Vyrobené v Turecku

Zloženie

Filtračné médium : 5 vrstiev polypropylén/polyester

Nosový mostík: hliník:

Nosová pena: PVC

Elastický remienok: latex

Rám ventilu: polykarbonát

Membrána ventilu: silikón

Obmedzenie používania: 50 x VME*

Maximálne trvanie použitia: 8 hodín počas jednej pracovnej zmeny

Označenie NR: jednorazová

Doba skladovania: 5 rokov od dátumu výroby za správnych skladovacích podmienok:

> Relatívna vlhkosť < 80

> Teplota od -20 °C do 40 °C

Nepoužívajte, ak je množstvo kyslíka < 17 % ani v predpokladanej alebo potenciálnej prítomnosti toxických plynov.

*VME: Stredná hodnota vystavenia.

Priemerná koncentrácia za 8-hodinový pracovný deň a 40-hodinový pracovný týždeň, pri ktorej denné vystavenie nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.

Normy

EN 149: 2001 + A1: 2009