

OCHRANNÁ PŘILBA V-PRO

P702G6L

Ochranná přilba

Výhody

- **Skořepina z vysoce odolného materiálu ABS**
- **Textilní náhlavní kříž pro více pohodlí**
- **Optimalizovaný čtyřbodový upevňovací systém**
- **Nastavitelné popruhy a optimalizované odvětrávání**
- **Pro použití v prostředí ATEX**
- **Kompletní systém příslušenství**
- **Přizpůsobitelná přilba**

Oblasti použití

- Stavebnictví a veřejné práce
- Průmysl
- Orgány veřejné správy

Balení

- 1 kus v 1 samostatném sáčku
- Krabice s 20 kusy

Barvy	Kód	Barvy	Kód
Bílá	55 309 671	Modrá	55 309 728
Červená	55 309 698	Fluorescenční žlutá	55 309 736
Zelená	55 309 701		



Popis

Skořepina:

- Vyrobeno ve Francii
- Dynamický a moderní styl s krátkým hledím pro lepší výhled směrem nahoru
- Optimalizovaná cirkulace vzduchu: velké větrací otvory umístěné na vrcholu skořepiny
- Odolnost proti nárazu a chemickým látkám a ochrana proti boční deformaci
- Integrovaný dešťový žlábek ideální pro venkovní práce
- Standardní postranní drážky 30 mm pro optimální upevnění příslušenství

Náhlavní kříž:

- Patentovaný systém nastavení náhlavního kříže společnosti MSA: velké kolečko / ozubený pásek „Fas-Trac“ pro optimální nastavení i v rukavicích
- Náhlavní kříž z polyesterové tkaniny: snížení nepříjemného tření o pokožku hlavy a vynikající úroveň pohodlí (v chladném počasí nebo v horkém prostředí)
- Nastavitelné popruhy: nastavitelná výška nošení přilby v případě použití s celoobličejovou maskou
- Optimalizovaný čtyřbodový upevňovací systém: lepší polohování skořepiny na hlavě, vynikající stabilita a omezení pocení hlavy uživatele

Hmotnost skořepiny: 300 g

Hmotnost náhlavního kříže: 100 g – Fas-Trac

Obvod hlavy: 52–64 cm

Normy a požadavky

- Testováno & certifikováno podle normy EN 397:2012 oznámeným subjektem DGUV Test 0299
- Povinné požadavky EN 397:
 - Absorpce nárazů
 - Odolnost proti propíchnutí
 - Upnutí podbradního pásku
 - Odolnost proti plameni
- Nepovinné požadavky EN 397:
 - Boční deformace / LD
 - Velmi nízká teplota / -30 °C
- Jiné požadavky:
 - Certifikace ELECTROSTATIC-INERIS PR0971AB
 - NF EN ISO 80079-36: 2016
 - IEC/TS 60079-32-1: 2017
- Prašná atmosféra: zóny 20, 21 a 22 (podle směrnice 1999/92/ES)
- Plynná atmosféra skupiny IIA: zóny 1 a 22 (podle směrnice 1999/92/ES)

OCHRANNÁ PŘILBA V-PRO

P702G6L

Ochranná přilba



Bílá:
55 309 671



Červená:
55 309 698



Zelená:
55 309 701



Modrá:
55 309 728



Fluorescenční žlutá:
55 309 736



Technické parametry

Skořepina: ABS – akrylonitril butadien styren, s UV stabilizátory přidanými do materiálů, které zpomalují jejich degradaci způsobenou působením UV záření.

Čelní páska: PVC (Vinyl)

Obvod hlavy: LDPE (polyethylen s nízkou hustotou)

Upevňovací body: LDPE (polyethylen s nízkou hustotou)

Popruhy: Tkanina (polyester)

Životnost při používání: 5 let od začátku používání.

Životnost přileb při užívání začíná v okamžiku, kdy je uživatel skutečně nosí, tj. když jsou uvedeny do užívání.

Ke každé krabici přileb je dodán arch s 20 štítky, na nichž je uvedeno jméno uživatele, datum uvedení do užívání a datum ukončení životnosti.

Postroj/Náhlavní kříž: Protože přicházejí do styku s hlavou, doporučujeme je měnit alespoň jednou ročně nebo dříve, pokud jsou poškozené.

Doba skladování: 3 roky od výroby, pokud je výrobek skladován ve vhodných podmínkách (neskladujte přilby na přímém slunci nebo v kontaktu s chemickými látkami apod.).

Pokud byla přilba skladována déle než 3 roky, odečtěte další dobu skladování od doporučené životnosti.