

HANDSAFE 730 G P702LQI

Guantes de protección contra cortes TDM C

Beneficios

- Buena resistencia al corte : TDM C
- Nivel 4 a la abrasión y al desgarró
- Guante ultraflexible para una mayor comodidad y destreza

Uso

- Industria automovilística
- Industria del vidrio y del metal
- Manipulación de piezas cortantes
- Industria metalúrgica
- Puesto de ensamblaje

Embalaje

- Bolsa individual con un par
- Polybag con 5 pares
- Caja con 50 pares

Talla	Código	Talla	Código
T6 - XS	66 336 484	T9 - L	66 336 514
T7 - S	66 336 492	T10 - XL	66 336 522
T8 - M	66 336 506	T11 - XXL	66 336 530



DURABILIDAD



POCO SUCIO

Descripción

- Tricotado ergonómico, sin costuras, calibre 13
- Buena resistencia al corte
- Diseñados con fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE), fibra de vidrio, nailon y spandex
- Refuerzo de nitrilo entre pulgar e índice para una mayor durabilidad
- Revestimiento de poliuretano gris en la palma y la cara de los dedos

Guante de protección de categoría II contra riesgos mecánicos únicamente

Composición

- Materia : Fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE), fibra de vidrio, nailon y spandex, calibre 13
- Revestimiento : poliuretano gris
- Longitud : 22 a 27 cm según las tallas

Normas

EN 388



4.X4.3.C

Resistencia a la abrasión	4/4
Resistencia al corte	X/5
Resistencia al desgarró	4/4
Resistencia a la perforación	3/4
Resistencia al corte (TDM)	C

«X» significa que no se ha realizado la prueba

EN ISO 21420