

HANDSAFE 730 G P702LQI

Luvas de protecção contra cortes TDM C

Vantaggi

- Resistenza al taglio : TDM C
- Livello 4 all'abrasione e allo strappo
- Guanto ultra elastico per un comfort e una destrezza migliori

Ambiti di utilizzo

- Industria automobilistica
- Industria del vetro e del metallo
- Manipolazione di pezzi taglienti
- Industria metallurgica
- Stazione di assemblaggio

Confezionamento

- Sacchetto da 1 paio
- Sacchetto da 5 paia
- Cartone da 50 paia

| Misura | Codice | Misura | Codice |
|---------|------------|-----------|------------|
| T6 - XS | 66 336 484 | T9 - L | 66 336 514 |
| T7 - S | 66 336 492 | T10 - XL | 66 336 522 |
| T8 - M | 66 336 506 | T11 - XXL | 66 336 530 |



DURATA



NON MOLTO DISORDINATO

Descrizione

- Maglia ergonomica, senza cuciture, finezza 13
- Boa resistência aos cortes
- Concepiti in fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex
- Rinforzo in nitrile nero tra pollice e indice per garantire una maggiore durata
- Spalmatura in poliuretano grigio su palmo e punte delle dita

Guanto di protezione di categoria 2 solo contro i rischi meccanici

Composizione

- Materiale : Fibra di polietilene ad alte prestazioni (HPPE), fibra di vetro, nylon e spandex, jauge 13
- Spalmatura : poliuretano grigio
- Lunghezza : Da 22 a 27 cm a seconda delle taglie

Standard

EN 388



4.X4.3.C

| | |
|------------------------------|-----|
| Resistenza all'abrasione | 4/4 |
| Resistenza al taglio | X/5 |
| Resistenza allo strappo | 4/4 |
| Resistenza alla perforazione | 3/4 |
| Resistenza al taglio (TDM) | C |

«X» significa que o teste não foi realizado.

EN ISO 21420