

HANDSAFE 730 G P702LQI

Rukavice na ochranu proti porezaniu TDM C

Výhody

- **Odolnosť voči porezaniu : TDM C**
- **Úroveň 4 voči oderu a pretrhnutiu**
- **Mimoriadne ohybné rukavice zaručujúce pohodlie a vysokú ohybnosť**

Oblasti použitia

- Automobilový priemysel
- Sklářský a kovospracujúci priemysel
- Manipulácia s ostrými dielmi
- Metalurgický priemysel
- Montážne stanice

Balenie

- Samostatné vrecko s jedným párom
- Hromadné vrecko s 5 párami
- Kartón s 50 párami

Veľkosť	Kód	Veľkosť	Kód
T6 - XS	66 336 484	T9 - L	66 336 514
T7 - S	66 336 492	T10 - XL	66 336 522
T8 - M	66 336 506	T11 - XXL	66 336 530



DLHÁ ŽIVOTNOST



NIE JE VEĽMI CHAOTICKÝ

Opis

- Ergonomický úplet, bez švov, veľkosť 13
- Dobrá odolnosť proti prerezaniu
- Vyrobené z vysokoúčinných polyetylénových vlákien (HPPE), sklenených vlákien, nylonu a spandexu
- Čierna nitrilová výstuž medzi palcom a ukazovákom, ktorá predĺži životnosť výrobku
- Povrstvené sivým polyuretánom na dlani a na ploche prstov

Ochranné rukavice kategórie II iba proti mechanickým rizikám

Zloženie

- Materiál : Vysokoúčinné polyetylénové vlákna (HPPE), sklenené vlákna, nylon a spandex, veľkosť 13
- Povrstvenie : sivý polyuretán
- Dĺžka : 22 až 27 cm podľa veľkosti

Normy

EN 388



4.X4.3.C

Odolnosť voči oderu	4/4
Odolnosť voči porezaniu	X/5
Odolnosť voči pretrhnutiu	4/4
Odolnosť voči prepichnutiu	3/4
Odolnosť voči porezaniu (TDM)	C

«X» znamená, že test nebol vykonaný

EN ISO 21420