

## HANDSAFE XP 961

P702LQQ

Guante de protección contra los cortes TDM F

### Ventajas

- Extrema resistencia al corte: TDM F
- Nivel 4 a la abrasión y al desgarro
- Guante táctil
- Efecto segunda piel para una sensibilidad y una precisión incomparables

### Ámbitos de uso

- Industria automovilística
- Industria del vidrio y del metal
- Manipulación de piezas cortantes
- Industria metalúrgica
- Puesto de ensamblaje

### Acondicionamiento

- Unidad de venta: el par
- Lote de 5 pares
- Caja con 50 pares

| Tallas  | Códigos    |
|---------|------------|
| T6 - XS | 66 338 843 |
| T7 - S  | 66 338 851 |
| T8 - M  | 66 338 878 |

| Tallas    | Códigos    |
|-----------|------------|
| T9 - L    | 66 338 886 |
| T10 - XL  | 66 338 894 |
| T11 - XXL | 66 338 908 |



CUTXP



DURABILIDAD



PANTALLAS TÁCTILES

### Descripción

- Tricotado ergonómico, sin costuras, calibre 18 CUT XP para una experiencia de comodidad única
- Extrema resistencia al corte
- Diseñados con fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE), fibra metálica, nailon y spandex, calibre 18
- Refuerzo de nitrilo entre pulgar e índice para una mayor durabilidad
- Revestimiento de poliuretano gris en la palma y la cara de los dedos

Guante de protección de categoría II contra riesgos mecánicos únicamente

### Composición

- Material: Fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE), fibra metálica, nailon y spandex, calibre 18
- Revestimiento: poliuretano gris
- Longitud: 22 a 27 cm según las tallas

### Normas

EN 388



4X43F

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Resistencia a la abrasión    | 4/4 |
| Resistencia al corte         | X/5 |
| Resistencia al desgarro      | 4/4 |
| Resistencia a la perforación | 3/4 |
| Resistencia al corte (TDM)   | F   |

«X» significa que la prueba no se ha realizado

EN420

