

## HANDSAFE XP 961

P702LQQ

Snijbestendige handschoen TDM F

### Voordelen

- Weerstand tegen snijwonden: TDM F
- Niveau 4 voor schuur- en scheurweerstand
- Touch handschoen
- Tweede-huid effect voor onvergelijkbare precisie

### Toepassingsgebieden

- Auto-industrie
- Glas- en metaalindustrie
- Behandeling van snijdende onderdelen
- Metaalindustrie
- Montagestation

### Verpakking

- Verkoopenheid: per paar
- Set van 5 paar
- Doos met 50 paar

| Maten   | Codes      |
|---------|------------|
| T6 - XS | 66 338 843 |
| T7 - S  | 66 338 851 |
| T8 - M  | 66 338 878 |

| Maten     | Codes      |
|-----------|------------|
| T9 - L    | 66 338 886 |
| T10 - XL  | 66 338 894 |
| T11 - XXL | 66 338 908 |



DUURZAAMHEID



TOUCHSCREENS

### Beschrijving

- Ergonomisch breiwerk, zonder naad, maat 18 CUT XP voor een ervaring van uniek comfort
- Vervaardigd uit krachtige polyethyleenvezels (HDPE), metaalvezels, nylon en spandex, 18
- Versteving van zwart nitril tussen de duim en de wijsvinger voor een betere duurzaamheid
- Coating in grijs polyurethaan op de palm en het oppervlak van de vingers

Beschermingshandschoenen van categorie II uitsluitend tegen mechanische risico's

### Samenstelling

- Materiaal: Krachtige polyethyleenvezels (HDPE), metaalvezels, nylon en spandex, maat 18
- Coating: grijs polyurethaan
- Lengte: 22 tot 27 cm afhankelijk van de maat

### Normen - Prestatieniveaus



4X43F

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Schuurweerstand     | 4/4 |
| Snijweerstand       | X/5 |
| Scheurweerstand     | 4/4 |
| Perforatieweerstand | 3/4 |
| Snijweerstand (TDM) | F   |

"X" betekent dat de test niet werd uitgevoerd

EN420



Cat II

