

## HANDLITE 444N

P70RPH3

Guante de manipulación ligera, ideal para entornos húmedos y grasientos, doble revestimiento de nitrilo

### Beneficios

- Doble revestimiento de nitrilo para una muy buena resistencia al agua y al aceite
- Tratamiento **SANITIZED®** contra la proliferación de bacterias que generan olores
- Comodidad y destreza: punto muy fino, galga 18, para una gran flexibilidad del guante

### Uso

- Industria
- Mantenimiento
- Construcción
- Obras públicas

### Embalaje

- Unidad de venta: el par
- Lote de 5 pares
- Caja de cartón con 100 pares

Talla	Código
T7 - S	68 999 545
T8 - M	68 999 553
T9 - L	68 999 561

Talla	Código
T10 - XL	68 999 588
T11 - XXL	68 999 596



### Descripción

- Guante de punto de nailon negro, galga 18, sin costuras
- Revestimiento de nitrilo liso, 3/4, color azul
- Segunda capa de revestimiento de nitrilo con acabado rugoso en la palma, color negro
- Excelente resistencia a la abrasión para una mayor duración del guante

Guante de protección de categoría II contra riesgos mecánicos únicamente

### Composición

- Material: punto de poliamida y spandex
- Revestimiento: doble revestimiento de nitrilo
- Longitud: de 23 a 27 cm



### Normas



EN ISO 21420

Resistencia a la abrasión	4/4
Resistencia al corte	1/5
Resistencia al desgarro	2/4
Resistencia a la perforación	1/4
Corte TDM	X/F
Precisión	5/5

«X» significa que la prueba no se ha realizado.