

STEP'PILOT

P702K2L

Scarpa antinfortunistica alta
S3L CI HI HRO FO SR



Vantaggi

- **Modello HRO, amagnetico**
- **Design unico dal look sportivo**
- **Comfort e leggerezza**
- **Sistema FLEX ZONE**
- **Triplo rinforzo frontale per una durata di vita aumentata**
- **Soletta preformata in memory foam**
- **Sistema posteriore EJECT-X per facilitare lo sfilamento**

Ambiti di utilizzo

- Industria
- Servizi
- Logistica
- Trasporti
- Lavori all'aperto
- Ambienti asciutti e umidi
- Suoli caldi

Confezionamento

- Unità di vendita: 1 paio
- Confezione da 5 paia: Dal 35 al 39 e dal 46 al 48
- Confezione da 10 paia: Dal 40 al 45

Taglia	Codice	Taglia	Codice
T35	62 084 103	T42	62 084 189
T36	62 084 111	T43	62 084 197
T37	62 084 138	T44	62 084 200
T38	62 084 146	T45	62 084 219
T39	62 084 154	T46	62 084 227
T40	62 084 162	T47	62 084 235
T41	62 084 170	T48	62 084 243

dal 35 al 37: non a stock - produzione su ordinazione



Descrizione

- Scarpa antinfortunistica alta
- Tomaia in pelle pieno fiore, colore nero
- Stringhe riciclate
- Fodera in mesh 3D traspirante a celle aperte
- Morbida imbottitura che avvolge delicatamente il tallone e la linguetta
- Puntale in materiale composito resistente agli urti 200 J
- Sistema di chiusura singolo per garantire una sicurezza e un sostegno ancora maggiori
- Suola antiperforazione non metallica conforme alla norma EN ISO 20345
- Soletta rimovibile, PREFORMATA IN MEMORY FOAM, anatomica e antitraspirante
- Suola esterna in gomma/PU iniettato, resistente agli oli e agli idrocarburi
- Suola antiabrasione, antistatica, resistente al calore e leggera
- Sistema FLEX ZONE che offre flessibilità e comfort quando si cammina
- Inserto TPU per l'assorbimento degli urti
- Protezione antiurto laterale
- Triplo rinforzo frontale: rinforzo protettivo ergonomico in PU, strisce ammortizzanti e puntale antiabrasione
- Sistema posteriore EJECT-X per facilitare lo sfilamento
- Coefficiente di aderenza (SRC) conforme alla norma EN ISO 20345
- Peso (numero T42): 650 g

Norme

- EN ISO 20345: 2022 S3L CI HI HRO FO SR