

HANDWELD 15 HT

P702KHB

Ochranné rukavice pro
svařování metodou MIG



Výhody

- Kůže se žáruvzdornou povrchovou úpravou: větší odolnost proti vysokým teplotám
- Se švy z Kevlaru® a vynikající odolnost proti roztržení (úroveň 4): delší životnost
- Ochrana předloktí

Oblasti použití

- Manipulace s horkými díly
- Svařování MIG

Balení

- Balení 10 párů
- Krabice s 50 páry

Velikost	Kód	Velikost	Kód
T9 – L	64 077 929	T11 – XXL	64 077 945
T10 – XL	43 047 051	T12 – 3XL	64 081 381*

* Není skladem – dodávka na vyžádání.



Zakoupením tohoto výrobku podporujete odpovědné koželužny certifikované organizací Leather Working Group.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Popis

- Ochranné rukavice amerického střihu
- Celokožené rukavice ze štípané hovězí kůže se žáruvzdornou povrchovou úpravou, oranžová barva, dlaň se zvýšenou citlivostí na ukazováčku
- Manžeta z buvolí štípané kůže v přírodní barvě o délce 15 cm
- Se švy z Kevlaru®
- Dobrá odolnost proti oděru
- Vynikající odolnost proti propíchnutí a roztržení
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (až do 100 °C)
- Vynikající odolnost proti hoření a malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu

Ochranné rukavice kategorie II proti mechanickým a tepelným rizikům

Složení

- Materiál: Štípaná hovězí kůže oranžové/přírodní barvy
- Délka: 35 cm
- Tloušťka kůže: 1,2 až 1,4 mm (rukavice) a 1,1 až 1,4 mm (manžeta)

Normy



Odolnost proti oděru	4/4
Odolnost proti proříznutí	2/5
Odolnost proti roztržení	4/4
Odolnost proti propíchnutí	4/4
Odolnost proti proříznutí (TDM)	X



Chování v ohni	4/4
Odolnost proti kontaktnímu teplu	1/4
Odolnost proti konvekčnímu teplu	2/4
Odolnost proti sálavému teplu	1/4
Odolnost proti malým rozstříknutým částicím tekutého kovu	4/4
Odolnost proti velkým rozstříknutým částicím roztaveného kovu	X/4

„X“ znamená, že zkouška nebyla provedena.