

HANDWELD 15 HT P702KHB

Ochranné rukavice nazváranie metódou MIG



Výhody

- Tepelne spracovaná koža: väčšia odolnosť voči vysokým teplotám
- Švy Kevlar® a vynikajúca odolnosť voči pretrhnutiu (úroveň 4): vynikajúca životnosť
- Ochrana predlaktia

Oblasti použitia

- Manipulácia s horúcimi dielmi
- Zváranie MIG

Balenie

- Súprava 10 párov
- Škatuľa s 50 pármami

Vel'kosť	Kód	Vel'kosť	Kód
T9 – L	64 077 929	T11 – XXL	64 077 945
T10 – XL	43 047 051	T12 – 3XL	64 081 381*

*Nie je na sklade – dodanie na vyžiadanie



Kúpou tohto výrobku podporujete zodpečné garbiarne s certifikáciou „Leather Working Group“. By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG. www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Opis

- Ochranná rukavica americkej výroby
- Rukavice zo štiepanej hovädzej kože s tepelne odolnou povrchovou úpravou, oranžová farba, povrch dlane siahajúci až po ukazovák
- 15 cm manžeta zo štiepaxnej kože byvola v prírodnej farbe
- Švy Kevlar®
- Dobrá odolnosť voči oderu
- Vynikajúca odolnosť proti prepichnutiu a roztrhnutiu
- Odolnosť voči kontaktnému teplu (až do 100 °C)
- Vynikajúca odolnosť voči vznieteniu a malým vyprskávajúcim čiastočkám tekutých kovov

Ochranné rukavice kategórie II proti mechanickým a tepelným rizikám

Zloženie

- Materiál: Štiepaná hovädzia koža oranžovej/prírodnej farby
- Dĺžka: 35 cm
- Hrúbka kože: 1,2 až 1,4 mm (rukavice) a 1,1 až 1,4 mm (manžeta)

Normy



4244X



41214X
Typ A

Odolnosť voči oderu	4/4
Odolnosť voči prerezaniu	2/5
Odolnosť voči pretrhnutiu	4/4
Odolnosť voči prepichnutiu	4/4
Odolnosť voči prerezaniu (TDM)	X
Odolnosť voči ohňu	4/4
Odolnosť voči kontaktnému teplu	1/4
Odolnosť voči konvekčnému teplu	/4
Odolnosť voči sálavému teplu	1/4
Odolnosť voči malým vyprskávajúcim čiastočkám tekutých kovov	4/4
Odolnosť voči veľkým vytryskávajúcim roztaženého kovu	X/4

Symbol „X“ znamená, že sa test nevykonával