

HANDWELD 15 AGN TF P702LFU

Ochranné rukavice pro
svařování metodou TIG

Výhody

- Vysoká pružnost zrnité jehněčí kůže:
 - Vynikající obratnost
 - Vhodné pro svařování malých dílů metodou TIG
- Švy z Kevlaru® a vynikající odolnost proti ohni, konvekčnímu teplu a i větším rozstříknutým částicím roztaveného kovu
- Ochrana předloktí

Oblasti použití

- Svařování (TIG)
- Slévárny
- Hutnictví
- Průmyslová údržba

Balení

- Balení 10 párů
- Krabice s 50 páry

Velikost	Kód
T8 – M	65 774 615
T9 – L	54 158 998
T10 – XL	54 159 005

Velikost	Kód
T11 – XXL	65 963 922
T12 – 3XL	65 963 930*

* Není skladem – dodávka na vyžádání.



Zakoupením tohoto výrobku podporujete odpovědné koželužny certifikované organizací Leather Working Group.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



Popis

- Ochranné rukavice amerického střihu
- 100% švy Kevlar®
- Dlaň a hřbet ze zrnité jehněčí kůže přírodní barvy
- Manžeta 15 cm z přírodní štípané kůže
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (až do 100 °C)
- Vynikající odolnost proti ohni, teplu a menším i větším rozstříknutým částicím roztaveného kovu

Ochranné rukavice kategorie II proti mechanickým a tepelným rizikům

Složení

- Materiál: Zrnitá jehněčí kůže, štípaná hovězí kůže, přírodní barva
- Délka: 35 až 38 cm podle velikosti
- Tloušťka kůže: Dlaň a hřbet 0,7 mm
- Manžeta: 1,1 mm

Normy



2111X



412142
Typ B

Odolnost proti oděru	2/4
Odolnost proti proříznutí	1/5
Odolnost proti roztržení	1/4
Odolnost proti propíchnutí	1/4
Odolnost proti proříznutí (TDM)	X

Chování v ohni	4/4
Odolnost proti kontaktnímu teplu	1/4
Odolnost proti konvekčnímu teplu	2/4
Odolnost proti sálavému teplu	1/4
Odolnost proti malým rozstříknutým částicím tekutého kovu	4/4
Odolnost proti velkým rozstříknutým částicím roztaveného kovu	2/4

„X“ znamená, že zkouška nebyla provedena.