

HANDWELD 15 AGN TF P702LFU

Guanto di protezione per saldatura TIG



Vantaggi

- Morbidissima pelle di agnello pieno fiore:
 - Destrezza eccellente
 - Adatto per saldatura TIG di piccoli pezzi
- Cuciture in Kevlar® e ottima resistenza al fuoco, al calore convettivo e agli schizzi di metallo fuso, anche di grandi dimensioni
- Protezione dell'avambraccio

Ambiti di utilizzo

- Saldatura (TIG)
- Fonderie
- Metallurgia
- Manutenzione industriale

Confezionamento

- Confezione da 10 paia
- Confezione da 50 paia

Taglia	Codice
T8 - M	65 774 615
T9 - L	54 158 998
T10 - XL	54 159 005

Taglia	Codice
T11 - XXL	65 963 922
T12 - 3XL	65 963 930*

*Non a stock - fornito su richiesta



Acquistando questo prodotto, sostieni le concerie sostenibili certificate Leather Working Group. By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG. www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Descrizione

- Guanto di protezione, taglio americano
- Cuciture 100% Kevlar®
- Palmo e dorso in pelle di agnello pieno fiore di colore naturale
- Polsino in crosta naturale da 15 cm
- Resistenza al calore per contatto (fino a 100°C)
- Eccellente resistenza al fuoco, al calore e agli spruzzi di metallo fuso, sia di grandi che di piccole dimensioni

Guanto di protezione di categoria 2 esclusivamente contro i rischi meccanici e termici

Composizione

- Materiale: Cuoio pieno fiore di agnello, crosta di cuoio bovino, colore naturale
- Lunghezza: da 35 a 38 cm a seconda della taglia
- Spessore cuoio: Palmo e dorso 0,7 mm
- Polsino: 1,1 mm

Norme



Resistenza all'abrasione	2/4
Resistenza al taglio	1/5
Resistenza allo strappo	1/4
Resistenza alla perforazione	1/4
Resistenza al taglio (TDM)	X
Comportamento al fuoco	
Resistenza al calore di contatto	4/4
Resistenza al calore convettivo	2/4
Resistenza al calore radiante	1/4
Resistenza a piccoli schizzi di metallo liquido	4/4
Resistenza a grossi schizzi di metallo fuso	2/4

"X" significa che la prova non è stata effettuata