

HANDWELD 15 AGN TF P702LFU

Ochranné rukavice nazváranie metódou TIG

Výhody

- Vynikajúca ohybnosť jahňacej lícovej štiepenky:
 - Vynikajúca obratnosť
 - Vhodné na zváranie malých dielov metódou TIG
- Švy Kevlar® a vynikajúca odolnosť voči ohňu, konvekčnému teplu a vyprskávajúcim čiastočkám roztaveného kovu, dokonca aj veľkým
- Ochrana predlaktia

Oblasti použitia

- Zváranie (TIG)
- Zlievárne
- Hutníctvo
- Priemyselná údržba

Balenie

- Súprava 10 párov
- Škatuľa s 50 pármí

Veľkosť	Kód	Veľkosť	Kód
T8 – M	65 774 615	T11 – XXL	65 963 922
T9 – L	54 158 998	T12 – 3XL	65 963 930*
T10 – XL	54 159 005		

*Nie je na sklade – dodanie na vyžiadanie



Kúpou tohto výrobku podporujete zodpovedné garbiarne s certifikáciou „Leather Working Group“.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



Opis

- Ochranná rukavica americkej výroby
- Švy 100 % z vlákna Kevlar®
- Dľaň a chrbát ruky z jahňacej lícovej štiepenky prírodnej farby
- 15 cm manžeta z prírodnej štiepanej kože
- Odolnosť voči kontaktnému teplu (až do 100 °C)
- Vynikajúca odolnosť voči ohňu, teplu a veľkým aj malým vyprsknutým čiastočkám roztaveného kovu

Ochranné rukavice kategórie II proti mechanickým a tepelným rizikám

Zloženie

- Materiál: Jahňacia štiepenka, štiepaná hovädzia koža, prírodná farba
- Dĺžka: 35 až 38 cm podľa veľkosti
- Hrúbka kože: Dľaň a chrbát 0,7 mm
- Manžeta: 1,1 mm

Normy

EN 388



2111X

EN 407

EN 12477



41214Z
Typ B

Odolnosť voči oderu	2/4
Odolnosť voči prerezaniu	1/5
Odolnosť voči pretrhnutiu	1/4
Odolnosť voči prepichnutiu	1/4
Odolnosť voči prerezaniu (TDM)	X
Odolnosť voči ohňu	4/4
Odolnosť voči kontaktnému teplu	1/4
Odolnosť voči konvekčnému teplu	2/4
Odolnosť voči sálavému teplu	1/4
Odolnosť voči malým vyprskávajúcim čiastočkám tekutých kovov	4/4
Odolnosť voči veľkým vytryskávajúcim čiastočkám roztaveného kovu	2/4

Symbol „X“ znamená, že sa test nevykonával