

HANDGRIP KEV

P702LG6

Guanto antitaglio per la manipolazione di parti calde

Vantaggi

- **Ottima resistenza al taglio: TDM C**
Manipolazione di parti calde (fino a 250°C)
- **Grip eccezionale grazie alla tecnologia Powerfinish®**, ideale per manipolare pezzi pesanti e taglienti in ambiente asciutto e umido

Ambiti di utilizzo

- Manipolazione di pezzi o lamiere taglienti
- Stampaggio e posa di rivestimenti in plastica
- Manipolazione vetro
- Operazioni di montaggio e assemblaggio (automotive, aeronautica,...)

Confezionamento

- Unità di vendita: 1 paio
- Confezione da 5 paia
- Confezione da 50 paia

Taglia	Codice
T6 - XS	66 366 944
T7 - S	65 828 677
T8 - M	65 828 685

Taglia	Codice
T9 - L	65 828 693
T10 - XL	65 828 707
T11 - XXL	65 828 715



Descrizione

- Guanto a 5 dita giallo in maglia di Kevlar®, gauge 10
- Rivestimento in lattice grigio su palmo e punte delle dita, tecnologia Powerfinish®
- Pollice interamente rivestito per una protezione maggiore
- Forma anatomica
- Polsino elastico
- Grip eccellente in ambiente asciutto o umido
- Buona resistenza al taglio e alla perforazione

Guanto di protezione di categoria 2 esclusivamente contro i rischi meccanici e termici

Composizione

- Materiale: maglia di Kevlar® giallo, gauge 10
- Rivestimento: lattice grigio, tecnologia Powerfinish®
- Lunghezza: 22.5 à 28.5 cm a seconda delle taglie

Norme

EN ISO 21420

EN 388



3X44C

EN 407



X2XXXX

Resistenza all'abrasione	3/4
Resistenza al taglio	X/5
Resistenza allo strappo	4/4
Resistenza alla perforazione	4/4
Resistenza al taglio (TDM)	C

Comportamento al fuoco	X/4
Resistenza al calore per contatto	2/4
Resistenza al calore convettivo	X/4
Resistenza al calore radiante	X/4
Resistenza a piccoli schizzi di metallo liquido	X/4
Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué