

HANDGRIP KEV

P702LG6

Rukavice odolné voči prerezaniu na manipuláciu s horúcimi dielmi

Výhody

- Veľmi dobrá odolnosť voči prerezaniu: TDM C
- Manipulácia s horúcimi dielmi (do 250 °C)
- Výnimočná príľnavosť vďaka technológii Powerfinish®, ideálna na manipuláciu s ťažkými a ostrými predmetmi v mokrom aj suchom prostredí

Oblasti použitia

- Manipulácia s ostrými dielmi alebo plechmi
- Tvarovanie a montáž plastových obložení
- Manipulácia so sklom
- Montážne operácie (automobilový, letecký priemysel atď.)

Balenie

- Predajná jednotka: pár
- Súprava 5 párov
- Škatuľa s 50 pármami

Veľkosť	Kód
T6 – XS	66 366 944
T7 – S	65 828 677
T8 – M	65 828 685

Veľkosť	Kód
T9 – L	65 828 693
T10 – XL	65 828 707
T11 – XXL	65 828 715



Opis

- Žlté úpletové rukavice z vlákna Kevlar® s hustotou úpletu 10
- Povrstvenie zo sivého latexu na dlani a končekoch prstov, technológia Powerfinish®
- Plne povrstvený palec pre extra ochranu
- Anatomický tvar
- Elastická manžeta
- Vynikajúca príľnavosť v suchých aj v mokrých podmienkach
- Dobrá odolnosť proti prerezaniu a prepichnutiu

Ochranné rukavice kategórie II proti mechanickým a tepelným rizikám

Zloženie

- Materiál: Žltý úplet z vlákna Kevlar®
- Povrstvenie: Sivý latex s technológiou Powerfinish®
- Dĺžka: 22,5 až 28,5 cm podľa veľkosti

Normy

EN ISO 21420

EN 388



3X44C

EN 407



X2XXXX

Odolnosť voči oderu	3/4
Odolnosť voči prerezaniu	X/5
Odolnosť voči pretrhnutiu	4/4
Odolnosť voči prepichnutiu	4/4
Odolnosť voči prerezaniu (TDM)	C

Odolnosť voči ohňu	X/4
Odolnosť voči kontaktnému teplu	2/4
Odolnosť voči konvekčnému teplu	X/4
Odolnosť voči sálavému teplu	X/4
Odolnosť voči malým vyprskávajúcim časticičkám tekutých kovov	X/4
Odolnosť voči malým vyprskávajúcim časticičkám roztavených kovov	X/4

Symbol „X“ znamená, že sa test nevykonával