

## O'PANTHER / O'RACING

65 040 778 / 65 040 751

Schweißhaube mit automatischer Verdunkelung



### Vorteile

- Klare Vision: 4 Sensoren
- Stromversorgung durch Sonnenkollektoren und Batterien
- Breites Sichtfeld
- Mit automatischer Verdunkelung
- Geeignet für alle Schweiß-, Schneid- und Schleifprozesse

### Einsatzbereiche

- Zum MMA-, WIG-, MIG-Schweißen, Plasmaschneiden und Schleifen

### Normen

EN 175  
EN 379  
EN 166

### Garantie

- 3 Jahre Garantie

### Ersatz-Zubehör

Accessoires	Code
Äußeres Schutzschild - 3er-Pack	65 040 786
Inneres Schutzschild - 3er-Pack	65 040 794
Schweißhemmendes Stirnband - 2er-Pack	65 040 808
Kopfband	65 040 816

### Beschreibung

- LCD-Schweißhaube mit Flüssigkristallanzeige (Digitalanzeige) und automatischer Verdunkelung
- 4 Sensoren
- Klare Vision
- Einstellbare Empfindlichkeit zur besseren Erkennung des Lichtbogens
- Wert des Verdunkelungsfilters einstellbar von 5-9 bis 9-13
- Einstellbare Verzögerungszeit
- Verstellbares 3-Punkt-Kopfband mit Einstellrad und schweißableitendem Stirnband
- Anzeigeleuchte für niedrigen Akkustand
- Wird mit 3 äußeren Schutzschilden geliefert
- Wird mit 2 Batterien geliefert (Lithium CR 2450)

### Technische Merkmale

Optische Klasse	1/1/1/1
Reaktionszeit hell / dunkel	0,10 ms
Reaktionszeit dunkel / hell	0,1 - 0,8 s
Sichtfläche	6000 mm <sup>2</sup> (100 x 60 mm)
Filterkartusche	133 x 114 x 10 mm
Stromversorgung	Solarzellen + Batterien
Einschalten Ein / Aus	vollautomatisch
Stoßfestigkeit	F
UV-/IR-Schutz	vollautomatisch
Schutzstufe im hellen Modus	DIN 4
Schutzstufe im Dunkelmodus	DIN 5-9 / 9-13
Gebrauchstemperatur	-5°C / +55°C
Lagertemperatur	-20°C / +70°C
Gewicht	535 g