

STEP'PILOT

P702K2L

Vysoké bezpečnostné topánky
S3 SRC



Výhody

- Nemagnetická
- Jedinečný zjednodušený dizajn
- Technický výkon, pohodlie a ľahkosť
- Systém FLEX ZONE
- Ochrana pred predným a bočným nárazom pre dlhšiu životnosť
- Predtvarovaná stielka s pamäťou
- EJECT-X systém v zadnej časti topánky na jednoduché vyzúvanie

Použitie

- Priemysel
- Služby
- Logistika
- Preprava
- Práce v exteriéri
- Suché a vlhké prostredie
- Horúce povrchy

Conditionnement

- Predajná jednotka: pár
- 35 až 39 a 46 až 48: Škatule s 5 párami
- 40 až 45: Škatule s 10 párami

| Vel'kosti | Číslo SKU | Vel'kosti | Číslo SKU |
|-----------|------------|-----------|------------|
| T35 | 62 084 103 | T42 | 62 084 189 |
| T36 | 62 084 111 | T43 | 62 084 197 |
| T37 | 62 084 138 | T44 | 62 084 200 |
| T38 | 62 084 146 | T45 | 62 084 219 |
| T39 | 62 084 154 | T46 | 62 084 227 |
| T40 | 62 084 162 | T47 | 62 084 235 |
| T41 | 62 084 170 | T48 | 62 084 243 |

35 až 37: nie sú na sklade – vyrábajú sa na objednávku



Descriptif

- Vysoké bezpečnostné topánky
 - Zvršok z plnej ľicnej štiepenky, čierna farba
 - Recyklované šnúrký do topánok
 - Priedušná podšívka s 3D sieťovinou z otvorených buniek.
 - Jemné prilnutie na päte a okolo jazyku vďaka mäkkému polstrovaníu
 - Kompozitná špička odolná proti nárazu do 200 J
 - Jedinečný systém šnúrovania pre väčšiu bezpečnosť a podporu
 - Nekovová medzipodrážka odolná proti prepichnutíu v súlade s normou EN ISO 20345
 - Odnímateľná, anatomická predtvarovaná kevlarová stielka s pamäťou, ktorá znižuje mieru potenia
 - Ľahká podrážka so vstrekovanou gumou/PU antistatická a odolná proti olejom
 - Ľahká antistatická podrážka odolná proti oderu a teplu
 - Systém FLEX ZONE prináša pružnosť a pohodlie pri chôdzi
 - TPU vložka tlmí nárazy
 - Ochrana pri bočnom náraze
 - Trojnásobné spevnenie v oblasti palca a päty: ergonomický PU chránič, pruhy pohlcujúce nárazy a vystužená špička/vystuženie proti oderu
 - EJECT-X systém v zadnej časti topánky na jednoduché vyzúvanie
 - Koeficient protišmykovosti v súlade s normou EN ISO 20345
- Hmotnosť (veľkosť 42): 650g

Normes

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC