

## STEP'CLIFF

P702K2P

Calçado de alta segurança (bota)  
S3 SRC



## Vantagens

- Confortável e leve
- Sistema FLEX ZONE
- Reforços múltiplos que prolongam a vida útil
- Palmilha pré-formada com memória de forma
- Sistema de ejeção traseira EJECT-X para descalçar facilmente

## Áreas de utilização

- Construção civil e obras públicas
- Trabalhos no exterior
- Ambientes secos e húmidos

## Acondicionamento

- Unidade de venda: ao par
- Do 35 ao 39 e do 46 ao 48: Caixas de 5 pares
- Do 40 ao 45: Caixas de 10 pares

Tamanho	Código	Tamanho	Código
35	62 084 715	42	62 084 790
36	62 084 723	43	62 084 804
37	62 084 731	44	62 084 812
38	62 084 758	45	62 084 820
39	62 084 766	46	62 084 839
40	62 084 774	47	62 084 847
41	62 084 782	48	62 084 855

## Descrição

- Calçado de alta segurança (bota)
- Parte superior de couro de búfalo pull-up (repelente da água), cor castanha
- Atacadores em material reciclado
- Forro em malha 3D respirável de células abertas
- Acolchoamento muito envolvente no calcanhar e na lingueta
- Biqueira em compósito resistente a um impacto de 200 J
- Sola antiperfuração não metálica em conformidade com a norma EN ISO 20345
- Palmilha amovível, PRÉ-FORMADA COM MEMÓRIA DE FORMA, anatômica e antitranspirante
- Sola exterior de PU/PU injetado, resistente a óleos e a hidrocarbonetos, antiabrasão, antiestática e leve
- Sola exterior entalhada para um melhor escoamento dos fluidos, tacão destacado
- Sistema FLEX ZONE que proporciona flexibilidade e conforto ao caminhar
- Inserção em TPU para absorção de impactos
- Proteção lateral contra impactos
- Reforços triplos à frente e atrás: protetor ergonómico de PU, barras de absorção de choque e sobrebiqueira/contraforte antiabrasão
- Sistema de ejeção traseira EJECT-X para descalçar facilmente
- Coeficiente de aderência (SRC) em conformidade com a norma EN ISO 20345
- Peso (tamanho 42): 700 g

## Normas

- EN ISO 20345: 2011 S3 SRC



RECYCLED PACK  
PRINTED WITH VEGETABLE INKS