

AIR'PRO INTEGRA

P702LFT

Semimaschera A2P3 con occhiali a maschera integrati

Vantaggi

- Blocca il 99,95% delle polveri (diametro medio 0,3 micron)
- Compatta, leggera e comoda
- Filtri con tecnologia unica e brevettata: estrema facilità di respirazione

Ambiti di utilizzo

- Occhiali e maschera di protezione contro urti, polveri e aerosol liquidi
- Protezione A2 contro pesticidi, vernici e solventi
- Protezione P3 contro particelle altamente tossiche

Confezionamento

- Confezione singola
- Scatola da 4 maschere

Taglia	Codice
M/L	65 774 658
S/M	65 774 666

Disponibile in più versioni:

Modello	AIR' PRO Integra con occhiali a maschera integrati	AIR'PRO	Filtri di ricambio
P3	P702KCM	P702KCF	P702KCG
A2 P3	P702LFT	P702KCI	P702KCG
A B E P3	P70HJ7W	P70C95H	P70YVDY
A B E K1 P3	P702LFS	P702KCK	P702KCL
P3 fumi di saldatura	-	P702LWE	P702LWF

Tipo di protezione	Classe*	Esempio di utilizzo
P	3 -alte prestazioni	Polveri, nebbie e fumi tossici (polveri di cromo, cobalto, piombo, cadmio, legni duri, amianto in bassa concentrazione, silice, granito, fibre di ceramica, ecc.)
A	1,2	Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C (pesticidi, vernici e solventi)
B	1	Gas e vapori inorganici (tranne monossido di carbonio)
E	1	Anidride solforosa e acidi / gas acidi
K	1	Ammoniaca e derivati dell'ammoniaca organica

*La scelta della classe del filtro antigas deve essere determinata in base alla concentrazione di inquinante prevista:

- 1: Bassa capacità (1.000 ppm)
- 2: Media capacità (5.000 ppm)



Descrizione

- Semimaschera riutilizzabile A2P3
- Perfetta aderenza al viso
- Occhiali a maschera integrati: proteggono gli occhi e prevengono l'appannamento
- Sistema di diffusione dei flussi d'aria all'interno del filtro per un uso completo del carbone attivo
- Comfort respiratorio eccezionale:
 - Tecnologia di incapsulamento a fisarmonica brevettata per una più ampia superficie filtrante
 - Il filtro HESPA® funziona per filtrazione meccanica, più confortevole della filtrazione elettrostatica delle mascherine monouso
 - Grande valvola di espirazione centrale, particolarmente efficace per evacuare la CO₂
- Fornita completa di filtri sostituibili integrati
- Custodia apposita disponibile (P702KW2)
- Disponibili anche pellicole protettive removibili per gli occhiali integrati; in confezione da 10 pezzi (P702KW1)

Materiali:

- Maschera: TPE di qualità medica, compatibile con gli standard FDA
Corpo della maschera senza lattice e senza silicone, inodore
Valvola in nylon, diaframma in silicone
Fascia elastica regolabile in 4 punti con cuscinetto comfort in TPE
- Filtri per gas: carbone attivo in guscio ABS
- Filtri per particolato: mezzo filtrante in materiale sintetico e inserto in TPE
- Occhiali: policarbonato con rivestimento antigraffio e antiappannamento, protezione impatto frontale 120m/s

Shelf life: 5 anni

Norme

- Semimaschera conforme alla norma EN 140: 1998
- Filtri conformi alle norme EN 14387:2004 + A1:2008 e EN 143:2021
- Occhiali conformi alle norme EN 166:2001 e EN 170:2002