

O'PANTHER / O'RACING

65 040 778 / 65 040 751

Máscara de soldar
de oscurecimiento automático



Beneficios

- Visión clara: 4 captosres
- Alimentación por captosres solares y pilas
- Amplio campo de visión
- Con oscurecimiento automático
- Apta para todos los procesos de soldadura, corte y amolado

Usos

- Para la soldadura MMA, TIG, MIG, corte de plasma y amolado

Normas

EN ISO 16321-1 : 2022
DIN EN 166 : 2002-04
EN ISO 16321-2 : 2021

Garantía

- Garantía de 3 años

Accesorios de repuesto

Accesorios	Código
Pantalla protectora externa - Paquete de 3	65 040 786
Pantalla protectora interna - Paquete de 3	65 040 794
Banda antitranspiración - Paquete de 2	65 040 808
Diadema	65 040 816

Descripción

- Máscara de soldar LCD con cristales líquidos (visualización digital) y oscurecimiento automático
- 4 captosres
- Visión clara
- Nivel de sensibilidad ajustable para una mejor detección del arco
- Valor del filtro oscuro ajustable de 5-9 a 9-13
- Temporización ajustable
- Diadema ajustable de 3 puntos con ruedecilla de ajuste y banda antitranspiración
- Testigo indicador de nivel bajo de batería
- Incluye 3 pantallas protectoras externas
- Incluye 2 pilas (litio CR 2450)

Características técnicas

Clase óptica	1/1/1/1
Tiempo de reacción claridad / oscuridad	0.10 ms
Tiempo de reacción oscuridad / claridad	0.1 - 0.8 s
Superficie de visión	6000 mm ² (100 x 60 mm)
Cartucho filtrante	133 x 114 x 10 mm
Alimentación	celdas solares + pilas
Encendido on / off	totalmente automático
Resistencia a los golpes	C
Protección UV / IR	totalmente automática
Nivel de protección en modo claro	W4
Nivel de protección en modo oscuro	W5-9/9-13
Temperatura de uso	-5°C / +55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C / +70°C
Peso	535 g