

## O'PANTHER / O'RACING

65 040 778 / 65 040 751

Samostmievacia zvaračská kukla



### Výhody

- Jasný výhľad: 4 snímače
- Napájanie solárnymi kolektormi a batériami
- Široké zorné pole
- S automatickým stmievaním
- Vhodné na všetky procesy zvárania, rezania a brúsenia

### Oblasti použitia

- Na zváranie MMA, TIG, MIG, plazmové rezanie a brúsenie

### Normy

EN ISO 16321-1 : 2022  
DIN EN 166 : 2002-04  
EN ISO 16321-2 : 2021

### Záruka

- 3-ročná záruka

### Náhradné príslušenstvo

Príslušenstvo	Kód
Vonkajšia ochranná clona – balenie 3 ks	65 040 786
Vnútorňá ochranná clona – balenie 3 ks	65 040 794
Potný pásik – balenie 2 ks	65 040 808
Hlavový kríž	65 040 816

### Opis

- Samostmievacia zvaračská kukla s LCD (digitálnym) displejom z tekutých kryštálov
- 4 snímače
- Jasný výhľad
- Nastaviteľná úroveň citlivosti na lepšiu detekciu oblúka
- Hodnota tmavého filtra s nastavením od 5-9 do 9-13
- Možnosť nastavenia času oneskorenia
- 3-bodový hlavový kríž s nastavovacím kolieskom a potným pásikom
- Kontrolka slabej batérie
- Dodáva sa s 3 vonkajšími ochrannými clonami
- Dodáva sa s 2 batériami (lítiové CR 2450)

### Technické vlastnosti

Optická trieda	1/1/1/1
Reakčný čas svetlo/tma	0.10 ms
Reakčný čas tma/svetlo	0.1 - 0.8 s
Zobrazovacia plocha	6000 mm <sup>2</sup> (100 x 60 mm)
Filtračná kazeta	133 x 114 x 10 mm
Napájanie	solárne články + batérie
Zapnutie/vypnutie zapaľovania	plne automatické
Odolnosť voči nárazom	C
Ochrana pred UV/IR	plne automatické
Stupeň ochrany v jasnom stave	W4
Stupeň ochrany v tmavom stave	W5-9/9-13
Teplota pri používaní	-5°C / +55°C
Teplota skladovania	-20°C / +70°C
Hmotnosť	535 g