

HANDSAFE XP8 822N OGT

P70F3JW

TDM D snijbestendige handschoen,
gemaakt van gerecyclede vezels*

Voordelen

- **Meer verantwoordelijkheid: integratie van gerecyclede vezels***
- **3 keer wasbaar op 40°C: langere levensduur**
- **SANITIZED®-behandeling tegen de ontwikkeling van bacteriën die slechte geurtjes veroorzaken**
- **Bestand tegen contactwarmte**
- **Comfort en vingergevoeligheid: zeer dun geweven, gauge 18**

Toepassingsgebieden

- Behandelen van scherpe vette of olieachtige onderdelen
- Ophalen van huisvuil
- Auto-industrie
- Glasindustrie
- Metallurgie

Verpakking

- Verkoopenheid: per paar
- Set van 10 paar
- Doos met 100 paar

Maat	Code	Maat	Code
M6 - XS	71 287 912	M9 - L	71 287 947
M7 - S	71 287 920	M10 - XL	71 287 955
M8 - M	71 287 939	M11 - XXL	71 287 963



XP8



Beschrijving

- Gebreide handschoen met nieuwe XP8 snijbestendige vezeltechnologie en gerecycled polyester:
 - *23% gerecycled polyester (van het totale handschoengewicht)
 - *36% gerecycled polyester in het gebreide weefsel van de handschoen
- Zeer goede snijweerstand: TDM D
- Coating: nitril met gezandstraalde afwerking
- Versteving van nitril tussen de duim en de wijsvinger voor betere duurzaamheid
- Compatibel met touchscreens

Samenstelling

- Materiaal: XP8 snijbestendige vezels, gerecycled polyester, elastaan, gauge 18
- Coating: nitril met gezandstraalde afwerking
- Lengte: 23 tot 27 cm



STANDARD
100
CQ 1331/1
IFTH

Normen



Schuurweerstand	4/4
Snijweerstand	X/5
Scheurweerstand	4/4
Perforatieweerstand	2/4
Snijweerstand (TDM)	D/F



Beperkte vlamverspreiding	X/4
Contactwarmte	1/4
Convectiewarmte	X/4
Stralingswarmte	X/4
Kleine spetters van vloeibaar metaal	X/4
Grote spetters van gesmolten metaal	X/4
Vingergevoeligheid	5/5

"X" betekent dat de test niet werd uitgevoerd

EN ISO 21420